EINZELSCHALTSCHRANK > AS

> AS SERIES

N° file E231227

Einzelschaltschrank mit geschlossener Tür. Ideale Lösung für einzeln stehende Schaltschränke.

Standardausführung:

- Korpus aus einem Stück, komplett geschweißt;
- U-Profilkantung an der Frontseite des Korpus, für flächige Auflage der Türdichtung
- ab Breite >1000mm mit verstärkter Rückwand;
- Geschlossene Fronttüre mit verzinktem und gelochtem Verstärkungsrahmen, Türanschlag wechselbar;
- Montageplatte, 2,5 mm FeZn, allseitig gekantet;
- Einbau der Montageplatte von vorne;
- Einfache Montage durch Gleitschienen und automatische Verriegelung der Montageplatte vor der Verschraubung;
- Montageplatte an den 4 verstärkten Ecken befestigt;
- mit Transportösen (4 x M12 Ringschrauben) im Dach für einfachen Transport;
- Einteilige Kabeleinführungsplatte mit Dichtung im Boden;
- 4x Verstärkungsprofil 40/10 in den Ecken für stabile Verschraubung von Sockeln und Ringschrauben.

IRINOX S.p.A.
Via caduti nei Lager, Z.I Prealpi Loc. Scomigo - 31015 Conegliano (TV) - Italy
T. +39 0438 2020 - F. +39 0438 2023 - quadri@irinox.com

IRINOX

www.irinox.com

TECHNISCHE INFORMATIONEN

EINZELSCHALTSCHRANK > MOD. AS > AS SERIES

TECHNISCHE DATEN

Material	AISI 304 Edelstahl (Wnr 1.4301) Scotch-brite
Wandstärke	1,5 mm
Abmessungen	siehe Tabelle

SONDERLÖSUNGEN

Abmessungen	nach Kundenwunsch*
Material	AISI 316L Edelstahl (Wnr 1.4404)
Oberfläche	SN Satiniert-BA Elektropoliert*
Auf Anfrage	Kabeleinführungsplatte SRC
Ausstattungsvarianten	- Sichttür aus Lexan - Innentür aus Edelstahl
Zubehör	- Sockel mit allseitig abnehmbaren Seitenblenden, unten geöffnet - Höhenverstellbare Füße - Aufsatzmodul aus Edelstahl - Ablagepult aus Edelstahl - Schaltplantasche aus Edelstahl oder FeZn - Hygienedach mit 30° Neigung - Regendach für Aussenaufstellung

*bitte bei Bestellung angeben

SCHUTZART UND GENEHMIGUNGEN

IP66 IK10	EN 60529 EN 62262
c UL us	TYPE 1, 12, 4, 4X (auf Anfrage)
CE	**EN 62208 - 2006/95/CE**

Bestellnr.	Modell	Außen-abmessungen mm			Anzahl Türen	Kg*	m³
		B	H	T			
013212030	AS 60 180 40	602	1800	410	1	88	0,47
013212110	AS 60 180 50	602	1800	510	1	95	0,54
013212270	AS 60 200 40	602	2000	410	1	96	0,5
013212350	AS 60 200 50	602	2000	510	1	104	0,6
013212040	AS 80 180 40	802	1800	410	1	107	0,63
013212120	AS 80 180 50	802	1800	510	1	114	0,72
013212280	AS 80 200 40	802	2000	410	1	116	0,67
013212360	AS 80 200 50	802	2000	510	1	124	0,8
013212050	AS 100 180 40	1002	1800	410	1	127	0,78
013212130	AS 100 180 50	1002	1800	510	1	135	0,9
013212290	AS 100 200 40	1002	2000	410	1	138	0,83
013212370	AS 100 200 50	1002	2000	510	1	147	1
013212060	AS 120 180 40	1202	1800	410	2	151	0,94
013212140	AS 120 180 50	1202	1800	510	2	160	1,08
013212300	AS 120 200 40	1202	2000	410	2	164	1
013212380	AS 120 200 50	1202	2000	510	2	174	1,2

*** Die angegebene Gewichte sind Nettogewichte, ohne Verpackung.**

Technische Änderungen oder Weiterentwicklung unserer Produkte stehen unter Vorbehalt.