

SCHALTNETZTEIL S8VK



Serie S8VK-G 1-phasig

- Die kompakteste Klasse auf dem Markt
- Universaleingang für weltweite Anwendungen: 100 bis 240V AC
- DC-Einspeisung: 90 bis 350V DC
- Betriebstemperaturbereich: -25 bis 60°C
- Kompakte Abmessungen für begrenztes Platzangebot
- 120% Power-Boost
- Sicherheitsnormen: UL, CSA, EN, Lloyds

Nennleistung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Bestellbezeichnung	Listenpreis CHF
15W	5V	3A	S8VK-G01505	33.-
	12V	1.2A	S8VK-G01512	33.-
	24V	0.65A	S8VK-G01524	33.-
30W	5V	5A	S8VK-G03005	39.-
	12V	2.5A	S8VK-G03012	39.-
	24V	1.3A	S8VK-G03024	39.-
60W	12V	4.5A	S8VK-G06012	52.-
	24V	2.5A	S8VK-G06024	52.-
120W	24V	5A	S8VK-G12024	85.-
240W	24V	10A	S8VK-G24024	145.-
	48V	5A	S8VK-G24048	145.-
480W	24V	20A	S8VK-G48024	228.-
	48V	10A	S8VK-G48048	228.-

SCHALTNETZTEIL S8VK



Serie S8VK-C 1-phasig

- Kostengünstige einphasige Spannungsversorgung
- Universaleingang für weltweite Anwendungen: 100 bis 240V AC
- DC-Einspeisung: 90 bis 350V DC
- Betriebstemperaturbereich: -25 bis 60°C
- Kompakte Abmessungen für begrenztes Platzangebot
- Sicherheitsnormen: UL, CSA, EN

Nennleistung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Bestellbezeichnung	Listenpreis CHF
60W	24V	2.5A	S8VK-C06024	43.-
120W	24V	5A	S8VK-C12024	65.-
240W	24V	10A	S8VK-C24024	100.-
480W	24V	20A	S8VK-C48024	169.-